

Permafix 1100

Floorguard

Abdeckvlies, 180 g/m²



Produktbeschreibung

Selbsthaftendes Polyestervlies, kaschiert mit einer PE-Folie.

Anwendungsbereich

Abdecken von trockenen Böden wie z.B. Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbeläge u.dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen mit Geländer, Möbel, Fenster und Türen. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden.

Eigenschaften

- schnelles einfaches Abdecken
- rutschsichere Oberflächen
- mehrmals anwendbar
- schützt vor mechanischer Beschädigung
- Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe

Technische Daten

Träger	100% Polyestervlies
Flächengewicht	180 g/m ²

Lieferform

Rollen à	50 m	
Breite	100 cm	22 Rollen / Palette
	150 cm	11 Rollen / Palette
	200 cm	11 Rollen / Palette
Rollen à	10 m	
Breite	100 cm	88 Rollen / Palette
Farbe	weiss	

Verarbeitung

Abdeckvlies bahnenweise verlegen mit einer Überlappung von ca. 5 cm. Diese mit einem geeigneten Klebeband (z.B. Betongewebeband) dicht verkleben. Für mehrfache Anwendungen des Abdeckvlieses dürfen diese nicht verschmutzt sein. Bei empfindlichen Untergründen sind Vorversuche empfohlen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.