

Permafrix 1120

Floorguard

Abdeckvlies atmungsaktiv



Produktbeschreibung

Blaues, selbsthaftendes Polyestervlies, kaschiert mit einer atmungsaktiven Membrane.

Anwendungsbereich

Abdecken von Böden, Treppen und von zu schützenden Objekten. Speziell geeignet bei feuchtempfindlichen Belägen wie Natursteine oder Hölzer und bei frisch verlegten Bodenbelägen. Die Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann durch das Abdeckvlies entweichen, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten.

Eigenschaften

- atmungsaktive Membrane, Feuchtigkeit kann entweichen.
- kein Eindringen von Wasser und Farbe von oben.
- rutschsichere Oberfläche und selbsthaftendes Vlies.
- Schutz vor mechanischer Beschädigung.

Technische Daten

Träger 100% Polyestervlies
Flächengewicht 180 g/m²

EMPA Testwerte

WDD-Wert (EN 12572/SOP 176.104)
1.2 Liter / m² / 24 h
Wasserdichtheit W2 nach EN13859-1

Lieferform

Rollen à 50 m Breite 100 cm
22 Rollen / Palette
Farbe: Vlies: hellblau
Membrane: weiss

Verarbeitung

Abdeckvlies bahnenweise verlegen mit einer Überlappung von ca. 5 cm. Diese mit einem geeigneten Klebeband (z.B. Betongewebeband) dicht verkleben. Für mehrfache Anwendungen des Abdeckvlieses dürfen diese nicht verschmutzt sein. Bei empfindlichen Untergründen sind Vorversuche empfohlen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.