

Permafix 124

Maler-Abdeckband

Papier, 80°C



Qualität



Klebkraft



für innen



randscharfe Farbkanten



Einsatzdauer
(ohne Kleberrückstände)

Produktbeschreibung

Abdeckband aus imprägniertem Halbkrepp-Papier.

Anwendungsbereich

Für jede Art von Streich- und Lackierarbeiten, für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe (abdecken, bündeln, halten).
Sehr dünnes Papier, keine hohen Farbkanten. Der spezielle Kleber sichert ein müheloses, restloses Entfernen innert 2-3 Tagen. Nicht für Naturstein geeignet.

Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 80°C
- gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- keine hohen Farbkanten dank dünnem Trägermaterial

Technische Daten

Träger	Halbkrepp-Papier
Kleber	Kautschuk
Gesamtdicke	0.11 mm +/-2%
Gewicht total	93 g/m ² +/-5%
Klebkraft auf Stahl	2.4 N/cm +/-10 %
Bruchdehnung	9 % +/-2%
Reissfestigkeit	30 N/cm +/-10 %
Temperaturbeständigkeit	+80°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Rollen à 50 m	<u>Breiten</u>	<u>Rollen/Karton</u>
	19 mm	48
	22 mm	36
	25 mm	36
	30 mm	32
	38 mm	24
	50 mm	24
		andere Dimensionen auf Anfrage
Farbe	beige (gelblich)	

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.