

# Permapack 125

Top-Abdeckband

Papier, 120°C



Qualität



Einsatzdauer  
(ohne Kleberrückstände)



für innen



Klebkraft

## Produktbeschreibung

Abdeckband aus imprägniertem Halbkrepp-Papier, nitrofest und chemisch neutral.

## Anwendungsbereich

Geeignet für den Maler- und Gipsbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe (abdecken, schützen, halten, bündeln). Auch nach mehreren Tagen (4-5 Tg.) rückstandslos entfernbar. Nicht für Naturstein geeignet.

## Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 120°C
- gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- hohe Widerstandsfähigkeit

## Technische Daten

Träger	imprägniertes Halbkrepp-Papier
Kleber	Kautschuk
Gesamtdicke	0.13 mm +/- 2 %
Gewicht total	106 g/m <sup>2</sup> +/-5%
Klebkraft auf Stahl	2.5 N/cm +/-10 %
Bruchdehnung	9% +/-2%
Reissfestigkeit	40 N/cm +/-10 %
Temperaturbeständigkeit	+120°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

## Lieferform

Rollen à 50 m	Breiten	Rollen/Karton
	19 mm	48
	22 mm	36
	25 mm	36
	30 mm	32
	38 mm	24
	50 mm	24
	andere Dimensionen auf Anfrage	

Farbe                    beige

## Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.