

Permapack 350 SPEZ

Armierungsgewebe

165 g/m² (VWS)



Produktbeschreibung

Glasfaser-Armierungsgewebe.

Anwendungsbereich

Als Gewebeeinlage bei Vollwärmeschutz-Fassaden (VWS). Für Verstärkungen in Dünnschichtputzen.

Eigenschaften

- alkalibeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- verschiebefest
- geprüft nach ETAG Nr. 004

Technische Daten

Maschenweite	4 x 4 mm
Gewicht	165 g/m ²
Reissfestigkeit	Schuss 2020 N/5cm Kette 2280 N/5cm (geprüft nach ETAG Nr. 004)
Alterungsbeständigkeit	sehr gut

Lieferform

Rollenbreiten	weiss	100 cm
	gelb	100 cm

Rollenlänge 50 m

Farben weiss, gelb

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.