

# Permafix 396

## Mauerwerksbewehrung

530 g/m<sup>2</sup>



### Produktbeschreibung

---

Glasfaser-Gewebestreifen.

### Anwendungsbereich

---

Zur Verstärkung von gemauerten Wänden und Brüstungen. Auch geeignet für Anschlüsse bei Mauerwerksetappen. Mörtel auf die Lagerfuge auftragen und Gewebe einbetten. Danach die Steine vermauern.

### Eigenschaften

---

- alkalibeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- verschiebefest
- hohe Reissfestigkeit
- kein freier Formaldehyd

### Technische Daten

---

Maschenweite	5 x 5 mm
Fadenzahl Kette / Schuss	30 / 12 pro 100 mm
Gewicht	ca. 530 g/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit	Schuss 181 N/cm Kette 102 N/cm
Bruchdehnung	Schuss 3.5% Kette 3.3%
Alterungsbeständigkeit	sehr gut

### Lieferform

---

Streifen                      Breite 100 mm, Länge 40 cm  
Rollen                        Breite 100 mm, Länge 25 m

Farbe            weiss

### Bemerkungen

---

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.