

Permabond 490

Abdichtband

doppelseitig klebend



MINERGIE®
MEMBER

Produktbeschreibung

Doppelseitig selbstklebendes Abdichtband mit fadenverstärktem Acryl-Klebstoff.

Anwendungsbereich

Anwendung im Dach- und Wandbereich, beim dauerhaften Verkleben von dampfdichten Folien sowie zum Abdichten von Anschlüssen. Befestigen und zusammenkleben von jeglichen Arten von Folien, Bändern u.dgl.

Eigenschaften

- wasser- und luftdicht
- dehnfähig und elastisch
- nimmt thermisch bedingte Dehnungen auf
- hohe Klebekraft
- frei von Lösemittel, Chlor, Weichmacher und Formaldehyd

Technische Daten

Basis	Acryl-Klebstoff mit Silikonpapier
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis +35°C
Klebkraft	ca. 14 N/cm
UV-Beständigkeit	bedingt
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Lagerfähigkeit (mind.)	12 Monate (kühl und trocken)
Lösungsmittel	lösemittelfrei

Lieferform

Banddicke	ca. 0.23 mm
Bandbreite	20 mm
Rollenlänge	50 m
Kartoninhalt	5 Rollen/Karton

Farbe transparent

Verarbeitung

Vorbereitung der Haftflächen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Bitte beachten: Folien ziehen Staub an und dieser lagert sich auf der Oberfläche ab. Das verschlechtert die Haftung des Permabond 490. Deshalb unbedingt vor dem Aufbringen staubfrei machen.

Verarbeitung

Die optimale Haftung auf dem Untergrund wird durch den Einsatz eines Anpressrollers erreicht.

Empfohlene Hilfsmittel

Permabond 22D, Anpressroller

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.