

Permapack 500

Teppichverlegeband

Standard



Qualität



Klebkraft



für innen



doppelseitig klebend

Produktbeschreibung

Standardverlegeband für dauerhafte Verklebungen.

Anwendungsbereich

Zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten

Hinweis

nicht geeignet für PVC-Beläge, Kunststein- oder Marmorböden

Eigenschaften

- gute Alterungsbeständigkeit
- hohe Flexibilität
- von Hand einreissbar

Technische Daten

Trägermaterial	Zellwollgewebe
Klebebanddicke	0.23 mm (Klebstoff und Träger)
Abdeckung	beidseitig silikonisiertes Papier, gelb
Haftklebstoff	Hot Melt
Klebkraft	16,5 N/cm (AFERA 4001, 180°)
Stat. Scherfestigkeit	> 3 h (FTM8)
Zugfestigkeit	22 N/cm (AFERA 4004)
Bruchdehnung	4 % (AFERA 4005)
Rolling Ball Tack	< 3 cm (PSTC 33)
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit	-10° bis +50°C

Lieferform

Rollen 19, 25, 30, 38, 50, 60 mm x 25 m

Kern 3"-Kern

weitere Dimensionen auf Anfrage erhältlich

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.