

Permafrix 570

Vollflächiges Verlegesystem

Gewebeträger



Produktbeschreibung

Doppelseitig klebendes, vollflächiges Verlegesystem mit asymmetrischer Klebkraft. Die unten liegende Verlegefläche ist leicht klebend, was eine rückstandsfreie Entfernung von fast allen Untergründen ermöglicht. Die Oberseite ist stark klebend für dauerhaften Halt des Belags.

Anwendungsbereich

Zur vollflächigen Fixierung von Teppichen, Novilon, PVC, Linoleum auf den meisten Untergründen wie: Unterlagsböden, Altteppiche, PVC, Novilon, etc. (NICHT geeignet zur Verlegung auf Parkett)

Eigenschaften

- sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit
- einfache, rückstandsfreie Entfernung

Technische Daten

Trägermaterial	Spezial-Zellwollgewebe	
Abdeckung	Silikonpapier	
Haftklebstoff	modifizierte Acrylatdispersion (frei von Lösemitteln und Formaldehyd)	
Klebekraft	<u>abgedeckte Seite</u>	<u>offene Seite</u>
	17 N/25 mm	8 N/25 mm
Empf. Verklebungstemperatur	> 15°C	
Klebebanddicke	0.25 mm (Klebstoff u. Träger)	
Temperaturbeständigkeit	-20° bis +90°C	

Lieferform

Rollen	1000 mm x 25m Breiten unter 1m sind auf Anfrage erhältlich
Kern	3"-Kern Permafrix

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.