

# Permapack 5730 (ex PF 626)

## Montageband

PE-Schaum, 1.6 mm



### Produktbeschreibung

Polyethylen-Schaum, doppelseitig selbstklebend, einseitig mit Interliner.

### Anwendungsbereich

Allzweckband, zur Befestigung von Spiegeln, Displays, Teppichleisten, Haken, Küchenzubehör etc., geeignet für Innenanwendungen.

### Eigenschaften

- universell einsetzbar
- hohe Anfangshaftung
- sehr hohe Kohäsion
- sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit
- geeignet für Innenanwendung

### Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kleber                  | synthetischer Kautschuk   |
| Träger                  | Polyethylen-Schaum  |
| Abdeckung               | Silikonpapier weiss   |
| Dichte                  | ca. 65 kg/m <sup>3</sup>  |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -30°C bis +75°C   |
| Klebkraft               | 25.7 N/25mm   |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +30°C  |
| UV-Beständigkeit        | schwach   |
| Lagerfähigkeit          | Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchtigkeit, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt<br>ca. 6 Monate |

Die volle Klebkraft nach ca. 10 Stunden, also erst danach 100%ig belastbar.

### Lieferform

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Rollen à 33 m |                                   |
| Banddicke     | 1.60 mm                           |
| Bandbreiten   | 12, 15, 19, 25 mm und auf Anfrage |
| Farben        | Träger weiss                      |

### Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.