

# Permabond 611

PE-Vorlegeband

*geschlossen zellig*



## Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum, einseitig klebend, **ohne Interliner**.

## Anwendungsbereich

Als Vorlegeband bei der Verglasung von Fenstern und Türen sowie als Dichtung im Fensterfalz zwischen Blendrahmen und Flügel. Die Vorlegebänder können auf Holz-, Kunststoff- und Metallrahmen verwendet werden.

## Eigenschaften

- weich mit fest aufkaschierter Folie
- chemisch beständig
- beständig gegen Verrottung und UV
- hoch Alterungsbeständig
- feuchtigkeitsunempfindlich
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

## Technische Daten

Basis	Polyethylen-Schaum, geschlossen zellig
Dichte	33 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte	8 N/cm <sup>2</sup> bei 40 % Stauchung
Wasseraufnahme	ca. 0.8 % Vol.
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C

## Lieferform

Rollen à 10 lfm                      Schrumpf zu 5 Rollen                      150 Rollen pro Karton

<u>Stärke x Breite</u>	<u>Stärke x Breite</u>
2 mm x 9 mm	5 mm x 9 mm
2 mm x 12 mm	5 mm x 12 mm
3 mm x 9 mm	5 mm x 15 mm
3 mm x 12 mm	6 mm x 9 mm
3 mm x 15 mm	
4 mm x 9 mm	
4 mm x 12 mm	
4 mm x 15 mm	

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Farben      weiss, anthrazit

## Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.