

Permafix 918

Alubedampftes PP Band



Qualität



Klebkraft



für innen/aussen



UV-beständig



witterungsbeständig

Produktbeschreibung

Polypropylen-Klebeband mit Aluminium bedampft.

Anwendungsbereich

Permafix 918 wird in Klima-, Lüftungs, und Heizungstechnik zum ummanteln von Isolierstoffen wie Glaswolle, Steinwolle, Filz und Schaumstoff eingesetzt.

Zum Abdichten und Verkleben von aluminiumkaschierten Mineraldämmstoffen

Eigenschaften

- hohe Alterungsbeständigkeit
- wasserfest, witterungsbeständig
- frostbeständig
- sehr reissfest
- leicht abrollbar
- beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren und viele andere Chemikalien

Technische Daten

Träger	Polypropylen-Folie alu-metallisiert
Kleber	Polyacrylat-Kleber
Banddicke	0.05 mm
Bruchlast	85 N / 25 mm
Bruchdehnung	90 bis 120%
Klebkraft auf Stahl	≥ 5 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Anwendungstemperatur	> 5°C bis +40°C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Rollen à 50 m	<u>Breiten</u>	<u>Rollen/Karton</u>
	50 mm	96
	75 mm	64
	100 mm	48

Farbe alu-metallic

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.