

Permafix 1100

Floorguard

Afdekvlies, 180 g/m²



Productbeschrijving

Zelfklevend polyestervlies, gecacheerd met PE-folie.

Toepassingsgebied

Afdekken van vloeren zoals parket, laminaat, tapijt, tegels, kunststofvloerbedekking e.d. Voor het beschermen van objecten als trappen met leuning, meubels, vensters en deuren. Niet op pas gelegde plavuizen en stenen tegels gebruiken.

Eigenschappen

- slipvrije oppervlakken
- meermaals bruikbaar
- beschermt tegen mechanische beschadiging
- folie verhindert het binnendringen van vloeistoffen zoals water en verf

Technische gegevens

Onderlaag	100 % polyestervlies
Oppervlaktegewicht	180 g/m ²
Dikte	ca. 3.2 – 3.6 mm

Levorm

Rollen à 50 m	
Breedte 100 cm	22 rollen / pallet
200 cm	11 rollen / pallet

Kleur wit

Toepassing

Afdekvlies in banen leggen met een overlapping van ca. 5 cm. Deze met geschikt plakband (bijv. betonweefselband) dicht vastplakken. Om het afdekvlies meermaals te kunnen gebruiken, mag het niet vuil worden. Bij een kwetsbare ondergrond is het aan te bevelen eerst tests uit te voeren.

Opmerkingen

De gegevens hebben betrekking op de huidige stand van ontwikkeling. Ze maken geen aanspraak op volledigheid. De vakkundige en daarmee geslaagde toepassing van de producten onttrekt zich aan onze controle. De garantie kan daarom alleen voor de kwaliteit van de producten, niet voor het gebruik worden gegeven. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk te bepalen of onze producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Het is aan te bevelen vooraf tests uit te voeren.