

FAQ's über Primer

Frequently asked questions

Stichwort	Frage	Antwort/Lösung
Haltbarkeit	Wie lange ist der Primer haltbar?	Das Ablaufdatum ist auf 1 Jahr ab Produktion festgelegt. Der Primer beginnt sich danach zu verdicken und ist nicht mehr brauchbar. Auf eine richtige Lagerung ist zu achten!
Lagerung	Wie soll ein Primer gelagert werden?	Möglichst kühl (+10°C bis +20°C) und trocken. Grosse Temperaturwechsel vermeiden. Gebinde immer gut verschlossen halten. Die zu brauchende Menge in ein separates Gefäss umfüllen und von diesem verwenden.
Untergründe	Auf welchen Untergründen soll welcher Primer eingesetzt werden?	Es gibt einen Primer für saugfähige, poröse Untergründe und einen für glatte Oberflächen. Ob ein Primer eingesetzt werden soll, gibt die Primertabelle an. Generell brauchen poröse Untergründe immer einen Primer.
Verbrauch	Wie hoch ist der Verbrauch eines Primers?	Das ist abhängig vom Untergrund. Glatte Oberflächen brauchen sehr wenig, da der Primer oft nur mit dem Lappen aufgetragen wird. Bei porösen Untergründen ist das Saugverhalten ausschlaggebend. Dazu eine grobe Faustformel: 500 ml Primer für ca. 40 Kartuschen Dichtstoff (ca. 200 – 400 ml/m ²).