

# EU-SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## Permapack 510 Parkett-Acryl

Materialnummer PB510

Angelegt: 22.12.2009  
Bearbeitet: 05.11.2010

Gedruckt: 17.06.2011  
Version 2 / Seite 1 von 5

### 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

#### Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname: Permapack 510 Parkett-Acryl

#### Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung

Allgemeine Verwendung Dichtmasse auf Basis wässriger Acrylatdispersion

#### Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Firmenbezeichnung: Permapack AG  
Straße/Postfach: Reitbahnstrasse 51  
Nation, PLZ, Ort: CH-9401 Rorschach  
Telefon: +41 71 844 12 12  
Telefax: +41 71 844 12 13  
Auskunft gebender Bereich: Anwendungstechnik,  
Telefon: +41 (0) 71 844 12 12, E-Mail info@permapack.ch  
Weitere Angaben: Permapack 510 Parkett-Acryl Dispersionsbasis

#### Notrufnummer

Tox. Informationszentrum, Zürich,  
Telefon: +41 (0)44 251 51 51 oder Schweiz: 145

### 2. Mögliche Gefahren

#### Einstufung

##### Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG:

Dieser Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft.

##### Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

Dieser Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft.

#### Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Produkt kann leichte Reizungen verursachen.  
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

### 3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Stoff):  
Wässrige Zubereitung aus Acrylatpolymer

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen.  
Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln.  
Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.  
Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.  
Niemals darf einem Bewusstlosen etwas über den Mund verabreicht werden.

#### Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

# EU-SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## Permapond 510 Parkett-Acryl

Materialnummer PB510

Angelegt: 22.12.2009  
Bearbeitet: 05.11.2010

Gedruckt: 17.06.2011  
Version 2 / Seite 2 von 5

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Trockenlöschpulver, Schaum, Sand.

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, durch Verbrennungsprodukte oder durch beim Brand entstehende Gase:  
Verbrennen erzeugt schädlichen und giftigen Rauch.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:  
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Zusätzliche Hinweise: Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Gefährdete Behälter mit Sprühwasser kühlen.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Für ausreichende Lüftung sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
Geeignete Schutzkleidung tragen. Substanzkontakt vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung: Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Zusätzliche Hinweise: Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

### 7. Handhabung und Lagerung

#### Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Für ausreichende Lüftung sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Geeignete Schutzkleidung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

#### Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen halten.  
Vor Hitze/Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen.

Zusammenlagerungshinweise

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse VCI: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe

### 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

#### Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Siehe auch Angaben zu Kapitel 7, Abschnitt Lagerung.

#### Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Handschutz: Empfehlung: Schutzhandschuhe gemäß EN 374.  
Handschuhmaterial: Butylkautschuk oder PVC.  
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Empfehlung: Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166.

Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Kontaminierte Kleidung wechseln. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

# EU-SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## Permapond 510 Parkett-Acryl

Materialnummer PB510

Angelegt: 22.12.2009  
Bearbeitet: 05.11.2010

Gedruckt: 17.06.2011  
Version 2 / Seite 3 von 5

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### Erscheinungsbild

Form: pastös  
Farbe: verschieden, je nach Einfärbung  
Geruch: schwach

#### Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Flammpunkt / Flammbereich: > 100 °C  
Dampfdruck: bei 20 °C: (Wasser) 23 hPa  
Dichte: ca. 1,6 g/cm<sup>3</sup>  
Wasserlöslichkeit: dispergierbar

### 10. Stabilität und Reaktivität

Chemische Stabilität Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.

Gefährliche Zersetzungsprodukte  
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

### 11. Toxikologische Angaben

#### Toxikologische Prüfungen:

Nach Augenkontakt: Kann Reizungen hervorrufen.

### 12. Umweltbezogene Angaben

#### Ökotoxizität

Wassergefährdungsklasse: 1 = schwach wassergefährdend

#### Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

#### Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften

Keine Daten verfügbar

#### Weitere Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

### 13. Hinweise zur Entsorgung

#### Produkt

Abfallschlüsselnummer 08 04 10 = Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien)  
Empfehlung: Verbrennung mit behördlicher Genehmigung.

#### Verpackung

Abfallschlüsselnummer 15 01 02 = Verpackungen aus Kunststoff  
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

# EU-SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## Permapond 510 Parkett-Acryl

Materialnummer PB510

Angelegt: 22.12.2009  
Bearbeitet: 05.11.2010

Gedruckt: 17.06.2011  
Version 2 / Seite 4 von 5

### 14. Angaben zum Transport

#### Seeschifftransport (IMDG)

Richtiger technischer Name: Not restricted

#### Lufttransport (IATA)

Richtiger technischer Name: Not restricted

#### Weitere Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### 15. Rechtsvorschriften

#### Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

R-Sätze: entfällt

S-Sätze: entfällt

#### Kennzeichnung (CLP)

Gefahrenhinweise entfällt

Sicherheitshinweise entfällt

#### Nationale Vorschriften

##### Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse VCI: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe

Wassergefährdungsklasse: 1 = schwach wassergefährdend

##### Nationale Vorschriften - Großbritannien

DG-EA-Code (Hazchem): -


##### Nationale Vorschriften - USA

Gefahrbewertungssysteme NFPA Hazard Rating:

Health: 1 (Slight)  
Fire: 0 (Minimal)  
Reactivity: 0 (Minimal)

HMIS Version III Rating:

Health: 1 (Slight)  
Flammability: 0 (Minimal)  
Physical Hazard: 0 (Minimal)  
Personal Protection: B



HEALTH	1
FLAMMABILITY	0
PHYSICAL HAZARD	0
B	

##### Nationale Vorschriften - China

Keine Daten verfügbar

### 16. Sonstige Angaben

#### Weitere Informationen

Grund der letzten Änderungen:  
Änderung in Abschnitt 2 + 15: GHS

#### Datenblatt ausstellender Bereich

Ansprechpartner: siehe Kapitel 1, Auskunft gebender Bereich.

# EU-SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## Permabond 510 Parkett-Acryl

Materialnummer PB510

Angelegt: 22.12.2009  
Bearbeitet: 05.11.2010

Gedruckt: 17.06.2011  
Version 2 / Seite 5 von 5

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Sie sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt, verarbeitet oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder Produktspezifikation.

