

Permaf

ix 1105 ECO

Floorguard

Abdeckvlies



Produktbeschreibung

Selbsthaftendes Polyestervlies, kaschiert mit einer PE-Folie.

Anwendungsbereich

Abdecken von trockenen Böden wie z.B. Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbeläge u.dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen mit Geländer, Möbel, Fenster und Türen. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden.

Eigenschaften

- schnelles einfaches Abdecken
- rutschsichere Oberfläche
- mehrmals anwendbar
- Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe

Technische Daten

Träger 100% Polyestervlies
Flächengewicht ca. 140 g/m²

Lieferform

Rollen à	50 m	
Breite	50 cm	60 Rollen / Palette
	100 cm	30 Rollen / Palette
	150 cm	15 Rollen / Palette
	200 cm	15 Rollen / Palette

Rollen à	10 m	
	100 cm	30 Rollen / Palette

Farbe weiss

Verarbeitung

Abdeckvlies bahnenweise verlegen mit einer Überlappung von ca. 5 cm. Diese mit einem geeigneten Klebeband (z.B. Permafix 293) dicht verkleben. Für mehrfache Anwendungen des Abdeckvlieses dürfen diese nicht verschmutzt sein. Bei empfindlichen Untergründen sind Vorversuche empfohlen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.