

Permafix 1120

Floorguard

Protection non-tissé à respiration active



Description du produit

Non-tissé en polyester adhésif, bleu, contrecollé avec une membrane à respiration active.

Utilisations

Pour le masquage de sols, d'escaliers et d'objets à protéger. Convient particulièrement pour des revêtements sensibles à l'humidité, comme la pierre naturelle ou le bois, ou pour des revêtements de sols posés à l'état humide. L'humidité du fond peut être évacuée à travers le non-tissé de masquage; celui-ci empêche toutefois la pénétration des liquides.

Propriétés

- membrane à respiration active; l'humidité peut s'échapper
- aucune pénétration d'eau ni de peinture par le haut
- surface antiglisse et non-tissé adhésif
- protection contre les détériorations mécaniques

Caractéristiques techniques

Support 100 % feutre polyester
Grammage 180 g/m²

EMPA Valeurs d'essai

Perméabilité à la vapeur d'eau 1,2 litres/ m² / 24 h
Étanche à l'eau W2 EN 13859-1

Conditionnement

Rouleaux de 50 m
Largeurs 100 cm 22 rouleaux / palette

Couleur non-tissébleu claire
membrane blanc

Mise en oeuvre

Poser les non-tissés de masquage en bande avec un chevauchement de 5 cm environ. On peut, à l'aide d'une bande adhésive appropriée (rubans à béton en tissu, p. ex.), en assurer l'étanchéité. Pour réutiliser maintes fois le non-tissé de masquage, il ne faut pas le salir. Avec des fonds délicats, il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en oeuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en oeuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.