

ÉTANCHÉIFIER ET ISOLER

Étanchéité de joint pour une protection
maximale en cas d'incendie



Protection maximale en cas d'incendie

La sécurité tient une place importante dans la protection incendie des bâtiments. Un joint d'étanchéité professionnel est essentiel en cas d'incendie.

Avec les produits éprouvés Permafix vous effectuez de manière fiable tous les types de joints dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Nos systèmes de protection contre l'incendie répondent aux directives AEAI, DIN et/ou EN, vous pouvez donc compter sur la sécurité éprouvée.

En fonction des dimensions et de la conception, les exigences sur un joint sont différentes. Pour chaque application, les produits Permafix offrent la solution optimale pour la protection contre l'incendie.

Permafix – protection contre le feu, sur laquelle vous pouvez compter.



Mastics d'étanchéité



Permafix 132 FR

**Fire Resistance,
Silicone**



SIL Mastic d'étanchéité élastique

- Déformation totale admissible jusqu'à 20 %
- Convient pour les joints de dilatation
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistance aux UV et au vieillissement élevée
- Pour tous les fonds du domaine de la construction

Cartouche: 310ml
Couleurs: Gris pierre 7030,
Anthracite 7016,
Blanc 9016

Permafix 532 FR

**Fire Resistance,
Acrylic**



ACL Mastic d'étanchéité plasto-élastique

- Déformation totale admissible jusqu'à 7.5 %
- Convient pour les joints de raccordement à l'intérieur
- Odeur neutre
- Peut être peint
- Très facile à travailler
- Pour les supports poreux

Cartouche: 310ml
Couleur: Blanc 9010

Mousse PUR



Permafix 229 FR

**Fire Resistance,
PUR**



PUR Mousse de remplissage à 1 composant

- Remplissage optimal des corps creux
- Bonnes propriétés d'isolation
- Résistance au vieillissement élevée
- Grande facilité d'utilisation
- Bonne adhérence sur les fonds usuels de la construction

Bombes aérosol: 750ml
Couleur de mousse: Rouge

Tableau d'application

Produit	Catégorie de réaction au feu	Valeurs pour matériaux			Valeurs élément structural		Largeur de joint en mm															
		AEAI	DIN 4102	EN 13501-1	AEAI	EN 13501-2	2	3	4	5	6	8	10	20	30	40	45	55				
Permafix 132 FR	RF 2	BKZ 5.3	B1																			
Permafix 532 FR	RF 2	BKZ 5.3		B-s1 d0																		
Permafix 229 FR	RF 2	BKZ 5.2																				
Permafix 479 FR	RF 3 cr		B1	E	EI 90	jusqu'à EI 120																
Permafix 617 FR	RF 2	BKZ 5.3		A2-s1, d0																		
Permafix 632 FR	RF 1			A1	EI 90	jusqu'à EI 180																

Domaine applicable Domaine certifié

 Domaine applicable

 Domaine certifié

Rubans




Cordon



Permafix 479 FR

**Ruban coupe-feu,
Flame Kombi F120**



Ruban de jointoyage précomprimé

- S'adapte aux aspérités
- Formation de mousse en cas d'incendie
- Déformation totale admissible jusqu'à 50 %
- Montage indépendant de la température
- Peut être peint

Dimensions: voir fiche technique

Couleur: Gris foncé

Permafix 617 FR

**Ruban coupe-feu,
résistant à la chaleur**



Ruban en fibres organiques solubles

- Inoffensif lors de l'utilisation
- Résistant à la chaleur jusqu'à +900 °C
- Facilité d'utilisation
- Autocollant sur une face
- Convient aux faibles largeurs de joints

Largeurs: 9, 12 et 15 mm

Épaisseurs: 2 à 9 mm

Couleur: Blanc

Permafix 632 FR

**Cordon coupe-feu,
cordon pour joints SG 300N**



Cordon en fibres minérales et fil de verre

- Flexible et élastique
- Déformation totale admissible jusqu'à 7.4 %
- Convient aussi pour les mouvements de cisaillement élevés
- Facilité d'utilisation
- Pose sans fin et sur plusieurs couches

Diamètres: 12 à 60 mm

CONSTRUCTION

Produits facilement utilisables
pour la protection, le collage,
et l'étanchéité.

**Quelles solutions
pouvons-nous
vous proposer?**



Permapack AG
Construction
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tél. +41 71 844 12 12
permapack.ch

