

PROTÉGER

Le bon non-tissé pour chaque application





Une bonne protection s'avère toujours payante.

Le thème de la protection gagne en importance sur les chantiers. Une protection bien réalisée vous permet de gagner du temps et vous évite ensuite de coûteux travaux de nettoyage et de réparation. Mais ce n'est pas tout: elle vous offre également les conditions optimales pour réaliser des travaux de qualité irréprochable qui satisfont vos clients à 100 %. Notre vaste assortiment Permafix de rubans adhésifs, non-tissés de protection et films de protection permet à chaque utilisateur d'optimiser ses processus de travail de façon tout à fait individuelle.



Caractéristiques du produit



Antidérapant



Antidérapant



Robuste



Imperméable



Respirant



Absorbant



Pour l'intérieur



Application verticale et horizontale



Grammage

Permafix 1010



Non-tissé pour la construction extra robuste avec colle spéciale modifiée



Permafix 1010 – Pour des professionnels soucieux de la qualité

Pour recouvrir et protéger des supports délicats tels que par ex. parquet, laminé, tapis, carrelage, etc. Le non-tissé s'enlève sans laisser de résidus en raison de la colle modifiée. Le film sur le non-tissé est plus robuste et plus épais, ce qui l'empêche de se déchirer. Ne convient pas aux supports fraîchement posés.

Versions

N° d'art. 98272	1 m × 50 m / épaisseur 2.1 mm
N° d'art. 98273	2 m × 50 m / épaisseur 2.1 mm



Fiche
technique

- Protection simple et rapide
- Surfaces antidérapante
- Face inférieure auto-adhésive
- S'enlève sans laisser de résidus
- Utilisable plusieurs fois
- La feuille empêche la pénétration de liquides telles que l'eau ou de la peinture
- Protège le support contre les détériorations

Permafix 1002



Non-tissé pour peintres et plâtriers avec colle spéciale modifiée



Permafix 1002 – Pour les professionnels soucieux des prix

Recouvrement de sols secs tels que par ex. parquet, laminé, tapis, carrelage, revêtements en matière synthétique et autres. Pour protéger des objets tels que par ex. escaliers, meubles, fenêtres et portes. Le non-tissé s'enlève sans laisser de résidus en raison de la colle spéciale modifiée. Ne pas utiliser sur des dalles en argile ou en pierre poreuse fraîchement posées.

Versions


N° d'art. 215936	1 m × 50 m / épaisseur 1.6 mm
N° d'art. 216074	2 m × 50 m / épaisseur 1.6 mm



Fiche
technique

- Protection simple et rapide
- Surface antidérapante
- Face inférieure auto-adhésive
- S'enlève sans laisser de résidus
- Utilisable plusieurs fois
- Film difficile à déchirer
- La feuille empêche la pénétration de liquides telles que l'eau ou de la peinture

Permafix 1020



Non-tissé pour la construction, perméable à la vapeur avec colle spéciale modifiée



Permafix 1020 – Pour des exigences maximales

Pour le masquage de sols, d'escaliers et d'autres objets à protéger. Convient particulièrement pour des revêtements sensibles à l'humidité, comme la pierre naturelle ou le bois, ou pour des revêtements de sols posés à l'état humide. L'humidité du fond peut être évacuée à travers le non-tissé de masquage; celui-ci empêche toutefois la pénétration des liquides.

Versions


N° d'art. 127891 1 m×50m/épaisseur 2.1 mm
N° d'art. 127892 2 m×50m/épaisseur 2.1 mm



Fiche
technique

- Membrane à respiration active; l'humidité peut s'échapper
- Aucune pénétration d'eau ni de peinture par le haut
- Surface antiglisse
- Face inférieure auto-adhésive
- Protection contre les détériorations mécaniques
- Dessus imperméable à la vapeur et à l'eau
- Dessous perméable à la vapeur

Permafix 1080 FH



Non-tissé pour la construction, ignifugé



Permafix 1080 FH – Non-tissé pour la construction, ignifugé

Pour recouvrir et protéger des sols secs tels que du parquet, du stratifié, de la moquette, du carrelage, des revêtements synthétiques, etc. Pour protéger des objets tels que des escaliers, des meubles, des fenêtres et des portes en présence d'exigences existantes en matière de protection contre les incendies. La couche compacte de feutre protège les sols de tous dégâts. Ne pas utiliser sur des dalles en argile ou en pierre fraîchement posées.

Version


N° d'art. 210688 1 m × 50 m / épaisseur 2.1 mm



Fiche
technique

- Fonction ignifuge conforme à DIN EN 13501-1 Bfl S1
- Protection simple et rapide
- Surfaces antidérapante
- Face inférieure auto-adhésive
- La feuille empêche la pénétration de liquides telles que l'eau ou de la peinture
- Protège le support contre les détériorations

Permafix 1130 Allfelt



Allfelt, Non-tisse de protection autocollant



Permafix 1130 Allfelt – Non-tissé de protection, autocollant

Feutre de protection très résistant et robuste à base de fibres synthétiques. La face inférieure est revêtue d'un film imperméable très adhérent. L'adhérence permet de poser le feutre au sol, au mur ou au plafond. Convient pour des applications de longue durée jusqu'à 6 mois à l'intérieur, 3 mois à l'extérieur.

Versions

N° d'art. 210663	1 m × 25 m / épaisseur 2 mm
N° d'art. 212055	1.3 m × 25 m / épaisseur 2 mm
N° d'art. 210664	2 m × 25 m / épaisseur 2 mm



Fiche
technique

- Peut être collé sur des surfaces horizontales et verticales
- Film très adhérent
- Adhère sur divers supports
- Très robuste, protège de tout endommagement mécanique
- Face supérieure absorbante
- Imperméable
- Peut être éliminée sans laisser de traces durant 6 mois à l'intérieur, 3 mois à l'extérieur

Permafix 1110



Non-tissé pour peintres, absorbant



Permafix 1110 – Pour des applications spéciales

Recouvrement de surfaces telles que, par exemple, parquet, aggloméré stratifié, tapis, carrelage, revêtements en matière synthétique et autres. Pour protéger des objets tels que, par exemple, des escaliers, des meubles, etc. Adapté pour des applications où l'on travaille avec des liquides tels que peintures, vernis, diluants, huiles, etc.

Versions

N° d'art. 30808 1 m × 50 m / épaisseur 3 mm
N° d'art. 42092 2 m × 50 m / épaisseur 3 mm



Fiche
technique

- Avec membrane PE antidérapante sur la face inférieure; rien ne peut pénétrer
- Le feutre de coton absorbe les liquides comme une éponge
- La saleté n'est pas transportée plus loin
- Utilisable plusieurs fois
- Protège des détériorations d'origine mécanique
- Fabriqué à partir de matières premières naturelles et de matériaux de recyclage

CONSTRUCTION

Produits facilement utilisables
pour la protection, le collage,
et l'étanchéité.



**Quelles solutions
pouvons-nous
vous proposer?**



Permapack AG
Construction
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tél. +41 71 844 12 12
permapack.ch

