

SCHÜTZEN

Für jede Anwendung das richtige Vlies





Guter Schutz zahlt sich aus.

Schützen gewinnt auf der Baustelle immer mehr an Bedeutung. Mit sauberen Abdeckarbeiten vermeiden Sie nicht nur zeit- und kostenintensive Reinigungs- und Reparaturarbeiten, sondern schaffen eine wichtige Voraussetzung für Arbeiten in Topqualität, die Ihre Kunden begeistern. Unser breites Permafix-Sortiment an Klebebändern, Abdeck- und Schutzvliesen sowie Abdeckfolien ermöglicht es jedem Anwender, seine Arbeitsprozesse individuell zu optimieren.



Produkteigenschaften



Rutschfest



Rutschhemmend



Extrarobust



Undurchlässig



Atmungsaktiv



Saugend



Für Innen



Vertikale und horizontale Anwendung



Flächengewicht

Permafix 1010



Extrarobustes Bau-Vlies mit modifiziertem Spezialkleber



Permafix 1010 – Für qualitätsbewusste Profis

Zum Abdecken und Schützen von heiklen Untergründen wie Parkett, Laminat, Teppichen, Fliesen etc. Auf Grund des modifizierten Klebers kann das Vlies rückstandslos entfernt werden. Die robustere und dickere Folie auf dem Vlies verhindert das Einreissen der Folie. Nicht geeignet für frisch verlegte Untergründe.

Ausführungen

Art.-Nr. 98272 1 m × 50 m / Dicke 2.1 mm
Art.-Nr. 98273 2 m × 50 m / Dicke 2.1 mm



Technische
Daten

- Schnelles einfaches Abdecken
- Rutschsichere Oberfläche
- Selbsthaftender Kleber auf der Unterseite
- Rückstandsfrei entfernbar
- Mehrmals verwendbar
- Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe
- Schützt den Untergrund vor Beschädigungen

Permafix 1002



Maler & Gipser Vlies mit modifiziertem Spezialkleber



Permafix 1002 – Für preisleistungsbewusste Profis

Abdecken von trockenen Böden wie z.B. Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbeläge u. dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen, Möbel, Fenster und Türen. Auf Grund des modifizierten Spezialklebers kann das Vlies rückstandslos entfernt werden. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden.

Ausführungen

Art.-Nr. 215936 1 m × 50 m / Dicke 1.6 mm
Art.-Nr. 216074 2 m × 50 m / Dicke 1.6 mm



Technische
Daten

- Schnelles einfaches Abdecken
- Rutschsichere Oberfläche
- Selbsthaftend auf der Unterseite
- Rückstandsfrei entfernbar
- Mehrmals anwendbar
- Schwer einzureissende Folie
- Folie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten wie Wasser und Farbe

Permafix 1020



Bauvlies, dampfopen mit modifiziertem Spezialkleber



Permafix 1020 – Für höchste Ansprüche

Abdecken von Böden, Treppen und anderen zu schützenden Objekten. Speziell geeignet bei feuchteempfindlichen Belägen, wie Naturstein oder Holz und bei frisch verlegten Bodenbelägen. Die Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann durch das Abdeckvlies entweichen, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten.

Ausführungen

Art.-Nr. 127891 1 m × 50 m / Dicke 2.1 mm
Art.-Nr. 127892 2 m × 50 m / Dicke 2.1 mm



Technische
Daten

- Atmungsaktive Membrane, Feuchtigkeit kann entweichen
- Kein Eindringen von Wasser und Farbe von oben
- Rutschsichere Oberfläche
- Selbsthaftend auf der Unterseite
- Schutz vor mechanischer Beschädigung
- Von oben dampf- und wasserdicht
- Von unten dampfopen

Permafix 1080 FH



Bauvlies, flammhemmend



Permafix 1080 FH – Bauvlies, flammhemmend

Zum Abdecken und Schützen von trockenen Böden wie Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbeläge u. dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen, Möbel, Fenster und Türen bei bestehenden Brandschutzanforderungen. Die kompakte Vliesschicht schützt den Boden vor Beschädigungen. Nicht auf frisch verlegten Ton- und porösen Steinplatten verwenden.

Ausführung


Art.-Nr. 210688 1 m × 50 m / Dicke 2.1 mm



Technische
Daten

- Flammhemmende Funktion
gemäss DIN EN 13501-1 Bfl S1
- Schnelles einfaches Abdecken
- Rutsichere Oberfläche
- Selbsthaftend auf der Unterseite
- Folie verhindert das Eindringen
von Flüssigkeiten wie Wasser und
Farbe
- Schützt den Untergrund vor
Beschädigungen

Permafix 1130 Allfelt



Schutzvlies, selbsthaftend



Permafix 1130 Allfelt – Schutzvlies, selbsthaftend

Stark belastbares und robustes Schutzvlies aus Synthesefasern. Die Unterseite ist mit einer stark haftenden und undurchlässigen Folie kaschiert. Diese Haftung ermöglicht das Anbringen des Permafix 1130 auf Böden, an Wänden und Decken. Für Langzeitanwendungen von bis zu 6 Monaten innen, aussen bis zu 3 Monaten.

Ausführungen

Art.-Nr. 210663	1 m × 25 m / Dicke 2 mm
Art.-Nr. 212055	1.3 m × 25 m / Dicke 2 mm
Art.-Nr. 210664	2.0 m × 25 m / Dicke 2 mm



Technische
Daten

- Kann an horizontalen und vertikalen Flächen verklebt werden
- Stark haftende Folie
- Haftet auf diversen Untergründen
- Extrarobust, schützt vor mechanischer Beschädigung
- Absorbierende Oberseite
- Undurchlässig
- Rückstandsfrei entfernbare, innen bis zu 6 Monaten, aussen bis zu 3 Monaten

Permafix 1110



Malervlies, saugend



Permafix 1110 – Für Spezial-Anwendungen

Abdecken von trockenen Oberflächen, Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbelägen u.dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen, Möbel, etc. Geeignet für Anwendungen, wo mit Flüssigkeiten wie Farben, Lacken, Verdünner, Ölen etc. gearbeitet wird.

Ausführungen

Art.-Nr. 30808	1 m × 50 m / Dicke 3 mm
Art.-Nr. 42092	2 m × 50 m / Dicke 3 mm



Technische
Daten

- Mit PE-Antirutsch-Membrane auf der Unterseite; nichts kann durchdringen
- Baumwoll-Vlies saugt Flüssigkeiten wie ein Schwamm auf
- Flüssigkeit wird nicht weitergetragen
- Mehrmals anwendbar
- Schützt vor mechanischer Beschädigung
- Aus natürlichen Rohstoffen und Recyclingmaterial hergestellt

BAU

Einfach anwendbare
Produkte zum Schützen,
Kleben, Dichten & Dämmen.



**Welche Lösungen
dürfen wir Ihnen
vorschlagen?**



Permapack AG
Bau
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
permapack.ch

