

Permapack Baufolie



Baufolie Öko Opak

Abdeckfolie aus dunklem PE-Vollregenerat – robust und wirtschaftlich. Die Folie ist undurchsichtig und wird bevorzugt im Aussenbereich sowie im Tiefbau eingesetzt. Typische Anwendungen sind die Hangsicherung, das Abdecken von Waren sowie die Verwendung auf Bodenplatten. Farbabweichungen durch die kunterbunte Regeneratmischung sind möglich, beeinträchtigen jedoch nicht die Qualität.



	Innen- Aussenanwendung		Undurchlässig
	Wasser- und lösemittelbeständig		

Produktbeschreibung

Die besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum aus rezyklierten Material.

Eigenschaften

- Einfaches und schnelles Abdecken von Böden
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und äussere Einflüsse
- Kostengünstiger Staub- und Feuchtigkeitsschutz

Technische Daten

Folie	PE-Folie aus dunklem PE-Regenerat
Dichte	Ca. 0.92g / m ³
Zugfestigkeit	Ca. 10 – 25 N / mm ²
Reissfestigkeit	MD: ≥ 14 N/mm ² CMD: ≥ 12 N/mm ²
Reissdehnung	MD: $\geq 220\%$ CMD: $\geq 250\%$
Schmelzpunkt	Ca. 100°C
Temperaturbeständigkeit	Ca. -40°C bis +80°C
UV-Beständigkeit	Keine

Lieferform

Artikelnummer	215540	215541	215542	215866	215868	215869	215870
Dimension (gefaltet/offen)	1m/2m	1.5m/3m	1m/2m	1.5m/3m	1m/4m	1.5m/3m	1m/4m
Folienstärke μ	100	100	150	150	150	200	200
Länge m	50	50	50	50	50	50	50
Kg per Rolle	9.2	13.8	13.8	20.7	27.6	27.6	36.8
Rollen / Palette	75	75	75	52	44	52	33

Weitere Dimensionen sind auf Anfrage erhältlich!

Farbe

Opak dunkel Grau

Lagerung

Produkt sollte in der Originalverpackung und bei Raumtemperatur gelagert werden. Produkt bei der Lagerung von direktem Sonnenlicht sowie von Feuchtigkeit schützen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.