

Permapack Baufolie



Baufolie transluzent

Transluzente PE-Folie aus sortiertem Regenerat, geeignet für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Die Folie schützt zuverlässig vor Staub und Schmutz und ermöglicht durch ihre eingeschränkte Lichtdurchlässigkeit die Erkennung von Markierungen und Leitungen. Der Grad der Durchsichtigkeit wird durch die Folienstärke bestimmt.



	Innen- und Aussenanwendung		Undurchlässig
	Wasser- und lösemittelbeständig		

Produktbeschreibung

Die besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum aus rezyklierten Material.

Eigenschaften

- Hergestellt aus sortiertem PE-Regenerat
- Transluzent, bedingt licht- und durchsichtig
- Einsetzbar als Staub- und Sichtschutz im Bau- und Renovierungsbereich

Technische Daten

Folie	PE-Folie aus sortiertem PE-Regenerat	
Dichte	Ca. 0.92g / m ³	
Zugfestigkeit	Ca. 10 – 25 N / mm ²	
Reissfestigkeit	MD: ≥ 14 N/mm ²	CMD: ≥ 12 N/mm ²
Reissdehnung	MD: $\geq 220\%$	CMD: $\geq 250\%$
Schmelzpunkt	Ca. 100°C	
Temperaturbeständigkeit	Ca. -40°C bis +80°C	
UV-Beständigkeit	Keine	

Weitere Dimensionen sind auf Anfrage erhältlich!

Lieferform

Artikelnummer	216686	216690	216688			
Dimension (gefaltet/offen)	1m/2m	1m/4m	1.5m/3m			
Folienstärke μ	100	150	100			
Länge m	50	50	50			
Kg per Rolle	9.2	27.60	13.80			
Rollen / Palette	90	44	75			

Farbe

Transluzent, grau

Lagerung

Produkt sollte in der Originalverpackung und bei Raumtemperatur gelagert werden. Produkt bei der Lagerung von direktem Sonnenlicht sowie von Feuchtigkeit schützen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der

Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.