

Permapack Baufolie



Baufolie Transparent

Diese hochwertige PE-Naturfolie überzeugt durch ihre Kombination aus Stabilität und Transparenz. Sie eignet sich ideal zum Abhängen von Tür- und Fensteröffnungen, als Staubschutz, Abdeckung oder Verpackung, bei der Informationen sichtbar bleiben sollen. Auch für Rauntrennungen oder als Saugfolie ist sie vielseitig einsetzbar



	Innen- und Aussenanwendung		Undurchlässig
	Wasser- und lösemittelbeständig		

Produktbeschreibung

Die Baufolie wird nachhaltig aus industriellen Rohstoff-Nebenprodukten gefertigt und trägt zur Ressourcenschonung bei. Sie überzeugt als robuster, praktischer und umweltbewusster Schutz für Bau- und Renovierungsarbeiten

Eigenschaften

- Reissfest – robust und widerstandsfähig im Einsatz
- Transparent – Inhalte und Beschriftungen bleiben gut erkennbar
- Vielseitig – flexibel einsetzbar für Schutz, Verpackung und Abdeckung

Technische Daten

Folie	PE-Folie aus industriellen Rohstoff-Nebenprodukten		
Dichte	Ca. 0.92g / m³		
Zugfestigkeit	Ca. 10 – 25 N / mm²		
Reissfestigkeit	MD: ≥ 14 N/mm²	CMD: ≥ 12 N/mm²	
Reissdehnung	MD: $\geq 220\%$	CMD: $\geq 250\%$	
Schmelzpunkt	Ca. 100°C		
Temperaturbeständigkeit	Ca. -40°C bis +80°C		
UV-Beständigkeit	Keine		

Lieferform

Artikelnummer	218562				
Dimension (gefaltet/offen)	1m/4m				
Folienstärke μ	100				
Lange m	50				
Kg per Rolle	18.40				
Rollen / Palette	52				

Weitere Dimensionen sind auf Anfrage erhältlich!

Farbe

Transparent

Lagerung

Produkt sollte in der Originalverpackung und bei Raumtemperatur gelagert werden. Produkt bei der Lagerung von direktem Sonnenlicht sowie von Feuchtigkeit schützen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.