

Permafix 1481

Primer



Produktbeschreibung

Zum Vorprimern von PVC- und PE-Kanten, Acrylharzkanten, Massivholzkanten und HPL-Kantenstreifen sowie ABS-Kanten. Durch die dünne Auftragsschicht des Primers Permafix 1481 wird die Haftung von EVA-Schmelzklebstoffen deutlich verbessert. Verklebung erst nach vollständiger Ablüftung.

Basis	Polyurethan
Viskosität	1300 mPas (Brookfield RVT)
Dichte	0.88 g/cm ³
Optimale Ablüftungszeit	30 Min.

Lieferform

Artikelnummer	220480			
Gebinde	Dose			
Inhalt	0.7 Kg			

Farbe

Transparent

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung und bei kühler (+10°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschliessen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.