

Permafix 1483

PUR-Reiniger



Produktbeschreibung

Kaltreiniger zum Anlösen von verhärteten und ausreagierten PUR-Klebstoffresten an Maschinenteilen, Werkzeugen, Geräten, etc. Die zu reinigenden Maschinenteile müssen auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

Technische Daten

Basis	Organische Lösemittel
Viskosität	dünnflüssig
Dichte	0.84 g/cm ³

Verarbeitung

Die zu reinigenden Maschinenteile müssen auf Raumtemperatur abgekühlt sein. Je nach Grösse der Maschinenelemente können diese mit einem Pinsel bestrichen oder ins Bad eingelegt werden. Die Einwirkzeit sollte zwischen 30 Minuten bis max. 60 Minuten liegen. Danach können die Maschinenelemente mechanisch von den Schmelzklebstoffresten gereinigt werden. Im Anschluss die Maschinenteile mit Propylalkohol und einem Lappen abwischen.

Lieferform

Artikelnummer	220482			
Gebinde	Dose			
Inhalt	1 L			

Farbe

Farblos

Haltbarkeit

Mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung und bei kühler (+10°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschliessen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.