

Permafix 1486

Reiniger für Mischköpfe und Schmelzbecken



Produktbeschreibung

Permafix 1486 ist eine klare Flüssigkeit mit hohem Flammpunkt zu Reinigen von Mischköpfen und Schmelzbecken von PUR-Verarbeitungsmaschinen. Nur für Maschinenteile und Schmelzbecken geeignet und nicht zum Reinigen von Werkstücken.

Technische Daten

Viskosität	55-65 mm ² /s
Dichte	1.13 g/cm ³

Lieferform

Artikelnummer	220519			
Gebinde	Kanister			
Inhalt	4.5 Kg			

Farbe

Farblos

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung und bei kühler (+10°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschliessen. Gebinde vor Frost schützen.

Verarbeitung

1. Klebstoffbecken auf Betriebstemperatur von 180-190°C heizen und die Schmelzklebstoffreste entfernen.
2. Reiniger in das Klebstoffbecken geben und auf 180-190°C heizen. Bei Walzenauftragsgeräten während der Reinigung Dosierlippe zu machen und Auftragswalze laufen lassen.
3. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Reiniger mindestens 1 Stunde bei 180-190°C im Klebstoffbecken bleiben. Danach können die Verkrustungen mit einem Spachtel angelöst werden.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.