

Permafix 1487

Spül- und Standflüssigkeit



Produktbeschreibung

Spül- und Standflüssigkeiten für Arbeitsgeräte mit welchen 1K PUR-Prepolymere verarbeitet werden. Zum abdichten von Dosier- und Sprühköpfen.

Technische Daten

Basis	Netzmittel
Viskosität	150 mPas
Dichte	1.04 g/cm ³

Verarbeitung

Die Sperrflüssigkeit in eine Edelstahlwanne eingiessen und die Auftragsköpfe und Auftragsdüsen in die Sperrflüssigkeit eintauchen. Somit wird verhindert, dass Feuchtigkeit in die Düsen eindringen kann und der Klebstoff aushärtet. Je nach Gebrauch sollte die Flüssigkeit 1x pro Woche ausgetauscht werden.

Lieferform

Artikelnummer	220520			
Gebinde	Kanister			
Inhalt	5 Kg			

Farbe

Farblos

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung und bei kühler (+10°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschliessen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.