

Permafix 1519

Reiniger für PUR-Schmelzklebstoffe HOLZ-HER



Produktbeschreibung

Zum Reinigen/Spülen von Schmelz-, Auftragsgeräten und Schlauchleitungen (HOLZ-HER) bei denen reaktive PUR-Schmelzklebstoffe zum Einsatz kommen. Durch den Einbau eines zusätzlichen Additivs wird die chemische Reaktion des PUR-Hotmelts beim Spülvorgang unterbunden.

Eigenschaften

Zum Spülen von Auftragssystemen für PUR-Hotmelt, die länger ohne Klebstoffabnahme sind oder sich außer Betrieb befinden.

Technische Daten

Basis	EVA
Verarbeitungstemperatur	+120 bis +140°C
Viskosität bei +140°C	6'000 mPas (Brookfield)
Lieferform	Patrone

Gemessen nach Normklima bei +20°C/65% rel.L.

Lieferform

Artikelnummer	220530		
Gebinde	Patrone		
Inhalt	0.20 Kg		

Farbe

Blau

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum bei kühler (+15°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde verschliessen.

Verarbeitung

Auftragsgerät leer fahren, Permafix 1519 Reiniger einfüllen und aufschmelzen. Das Spülmittel nach dem Aufschmelzen durch Schlauch und Düse vollständig ausfahren. Diesen Vorgang wiederholen, um sicherzustellen, dass alle Hotmelt-Reste entfernt wurden. Vor dem erneuten Anfahren ist es notwendig, das Spülmittel vollständig aus den Gerätschaften zu entfernen. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass bei Verwendung von reaktivem PUR-Hotmelt die gewünschte Vernetzungsreaktion ausbleibt.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.