

Permafix 175

Glättmittel, Finish

Zum Nachglätten der Fugenoberflächen bei Silikon- (SIL), MS-Polymer- (SMP) und Polyurethan (PUR)-Dichtstoffen.

- Als Konzentrat zum Selbermischen
- Gebrauchsfertig zur sofortigen Verwendung



Produktbeschreibung

Flüssiges, farbloses und hautfreundliches Glättmittel zum Abglätten von Fugenoberflächen vor der Hautbildung des Dichtstoffs.

Technische Daten

Verdünnung Konzentrat	Konzentrat mit sauberem Wasser 1:100 => 1 l Konzentrat auf 100 l Wasser => 1 dl Konzentrat auf 10 l Wasser
Lagerfähigkeit	Mind. 24 Monate
pH-Wert	ca. 7

Frei von Substanzen, die den Dichtstoff verfärben könnten.

Lieferform

Gebrauchsfertig: Sprühflasche à 500 ml / Kanister à 5 Liter

Konzentrat: Kanister à 1 Liter

Farbe

farblos

Verarbeitung

Vor Gebrauch schütteln. Das Glättmittel satt auf den Finger oder auf das Glättwerkzeug sprühen und die Oberfläche des Fugendichtstoffes vor der Hautbildung sauber abglätten. Das Glättmittel kann auch mittels Sprühflasche sparsam direkt auf die Fugenoberfläche aufgebracht werden. Dabei jedoch verhindern, dass angrenzende Untergründe verunreinigt werden. Bei empfindlichen Untergründen soll dieser auf jeden Fall vorgängig mit Klebeband geschützt werden. Rückstände und Lachen von Glättmittel sofort entfernen, um eventuelle Fleckenbildung zu verhindern.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.