

Permafix 445



Gewebeband, Gaffer

Universelles Gewebeband von Hand einreissbar, zum Spleissen, Verpacken, Verschliessen, Bündeln, Abdecken, Schützen und Markieren. Besonders geeignet zum Teppichkanten abkleben. Nicht für Naturstein geeignet.



Einsatzdauer



witterungsbeständig



Klebkraft



Produktbeschreibung

Universelles Gewebeband von Hand einreissbar, zum Spleissen, Verpacken, Verschliessen, Bündeln, Abdecken, Schützen und Markieren. Besonders geeignet zum Teppichkanten abkleben. Nicht für Naturstein geeignet.

Eigenschaften

- von Hand einreissbar
- alterungs-, kälte- und wärmebeständig
- feuchtigkeitsabweisend
- formanpassungsfähig
- gute Abriebfestigkeit
- nicht-korrosiver Kleber
- sehr gute Soforthaftung
- matte Ausrüstung
- kann beschriftet werden

Technische Daten

Träger	extrudiertes Polygewebeband
Kleber	Naturkautschuk
Banddicke	0.28 mm
Klebkraft auf Stahl	4.00 N/cm
Bruchlast	46N/cm
Bruchdehnung	16%
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +80°C
Anwendungstemperatur	+12°C bis +25°C

Lieferform

Rollen à 50 m / andere Breiten und Farben auf Anfrage

Artikelnummer	70798	98462				
Breite	50 mm	50 mm				
Rollen/Karton	24	24				
Farbe	schwarz	weiss				

Farbe

schwarz, weiss

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.