

Permafix 517



PVC-Klebeband, doppelseitig klebend

Für Abdekarbeiten in Kombination mit Abdeckfolien oder Papierbahnen. Mit seinem klebfreien Rand kann ein sauberer Anschluss ausgeführt werden. Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Nicht für Naturstein geeignet.



	Einsatzdauer		Klebkraft
	UV- und witterungsbeständig		doppelseitig klebend

Produktbeschreibung

Doppelseitig selbstklebendes Band mit einem klebefreien Rand.

Eigenschaften

- gute UV-Beständigkeit
- einseitig mit Interliner
- Einsatzdauer bis 4 Wochen

Technische Daten

Träger	PVC, imprägniert
Kleber	Acrylatkleber
Banddicke	0.14 mm
Klebkraft auf Stahl	1.6 N/cm - weisse Seite 1.6 N/cm - grüne Seite
Bruchdehnung	220%
Zugfestigkeit	24N/cm
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Rollen à 25 m

Artikelnummer	21364	29872				
Breite	25 mm	35 mm				
Rollen/Karton	54	48				

Farbe

grün-weiss

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.