


Permafix 525



Doppelseitiges Klebeband, weichmacherbeständig

Doppelseitiges Klebeband mit einer sehr stabilen Folie und einem aggressiven jedoch weichmacherbeständigen Kleber. Haftet auf den meisten Untergründen (z.B. ABS, PET, Stahl, PE, PP, PVC oder PC). Für eine dauerhafte Verklebung von Teppichen, Teppichsockeln, Plakaten, Displays, Profilen, Dekorfolien oder als Montagehilfe von Werkstücken zum Beispiel im Küchenbau.



 für innen	 doppelseitig klebend
 Klebkraft pro Seite	 Weichmacher/PVC beständig

Produktbeschreibung

Doppelseitiges Klebeband mit einem Folienträger für dauerhafte Verklebungen auf polaren und unpolaren Untergründen.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit
- Gut von Hand einreissbar
- Temperaturbeständig kurzzeitig bis +200°C
- Sehr hohe Haftkraft auf glatten wie auf rauen Untergründen
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Mit leicht ablösbarem Papierliner

Technische Daten

Träger	Polyesterfolie
Liner	weisses Silikonpapier
Kleber	Synthetischer Kautschuk
Banddicke	0.15 mm
Klebkraft auf Stahl	4.5 N/cm
Zugfestigkeit	10 N/cm
Reissdehnung	25%
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +120°C, kurzzeitig bis +200°C
Anwendungstemperatur	0°C bis +40°C
Weichmacherbeständig	Ja

Lieferform

Rollen à 33 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	216975	216993	216989			
Breiten	25 mm	50 mm	60 mm			
Rollen/Karton	48	24	16			

Farbe

transparent

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen. Für Naturstein und Sichtbeton nicht geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.