

Permafix 602 R

PU Rundschnur, offenzellig

Hinterfüllung bei der Fugenversiegelung und in Dehnfugen, bei Anschlüssen von Fenster- und Türrahmen und bei Anschlussfugen in Bad, Küche, Bodenbeläge u.dgl.



Produktbeschreibung

Geschäumte PU-Rundschnur mit offener Zellstruktur und rauer Oberfläche.

Technische Daten

Basis	Polyurethanschaum, offenporig
Profil	rund
Dichte	18 kg/m ³
Stauchhärte	72 g/cm ² bei 40 % Stauchung
Wasseraufnahme	möglich
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +70°C

Lieferform

Stangen à 1 m

<u>Durchmesser</u>	<u>Grosskarton</u>	<u>Beutel</u>	<u>Masstoleranz</u>
15 mm	1000 m	100 m	± 1.5 mm
20 mm	600 m	100 m	± 1.5 mm
25 mm	400 m	100 m	± 2.5 mm
30 mm	300 m	50 m *	± 2.5 mm
35 mm	200 m		± 2.5 mm
40 mm	150 m		± 2.5 mm
50 mm	100 m		± 5.0 mm

* auf Anfrage

Farbe

hellgrau

Verarbeitung

Verhindert eine Dreiflankenhaftung mit dem Dichtstoff. Hinterfüllmaterial speziell für den Innen- und Trockenbereich. Für Fugen mit Wasserbelastung und/oder Druckbelastung PE-Rundschnur Permafix 601 verwenden.

Bei der Einbringung der Profile in die Fugen muss darauf geachtet werden, dass das Profil ca. 25% komprimiert ist.

Zu beachten

Bei der Ausführung für Zuschnitte von PUR-Weichschaum gelten Abweichungen vom Nennmass (Durchmesser) als zulässig, wenn die angegebenen Toleranzen nicht unter oder überschritten werden.

Permafix 602R besitzt keine umwelt- und gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.