

## Permafix 602 V

### PU Vierkantprofil, offenzellig

Als Hinterfüllung im Fugenbereich. Zum Abdichten von Fugen bei Beton-Schalungselementen zur Verhinderung des Abfließens von Zementmilch.



#### Produktbeschreibung

Geschäumtes PU-Vierkantprofil mit offener Zellstruktur und rauer Oberfläche. Nicht selbstklebend.

#### Technische Daten

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Basis</b>                   | Polyurethanschaum, offenporig           |
| <b>Profil</b>                  | quadratisch                             |
| <b>Dichte</b>                  | 18 kg/m <sup>3</sup>                    |
| <b>Stauchhärte</b>             | 72 g/cm <sup>2</sup> bei 40 % Stauchung |
| <b>Wasseraufnahme</b>          | möglich                                 |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | -40°C bis +70°C                         |

#### Lieferform

In Stangen  
Verpackt in Folienbeuteln

| <u>Dimension</u>                      | <u>Meter pro Bund</u> | <u>Masstoleranz</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 30 x 30 mm x 2 m                      | 512 m                 | ± 2.5 mm            |
| 30 x 30 mm x 1 m                      | 256 m                 | ± 2.5 mm            |
| 50 x 50 mm x 2 m <i>(auf Anfrage)</i> | 200 m                 | ± 5.0 mm            |

#### Farbe

hellgrau

#### Verarbeitung

Bei der Einbringung des Vierkantprofils in die Fuge soll darauf geachtet werden, dass das Profil genügend komprimiert ist. Die Komprimierung richtet sich nach der zu erwarteten Belastung auf das Profil.

#### Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.