

Permafix 608

PVC Vorlegeband, low density

Als Distanzband bei der Verglasung von Fenstern und Türen sowie als Dichtung im Fensterfalz zwischen Blendrahmen und Flügel. Das Vorlegeband kann auf Holz-, Kunststoff- und Metallrahmen verwendet werden. Das Band ermöglicht das unabhängige Bewegen unterschiedlicher Bauteile und ergibt eine saubere Fugenbildung. Diese kann mit Dichtstoffen versiegelt werden.



Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger PVC-Schaum, einseitig selbstklebend, **mit** PE-Abdeckfolie.

Eigenschaften

- hoch alterungsbeständig
- sehr anschmiegsam
- beständig gegen Verrottung und Witterungseinflüsse
- selbstverlöschend
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Technische Daten

Basis	PVC-Schaum, geschlossenzellig
Dichte	ca. 120 kg/m ³
Stauchhärte	5 – 13 kPa
Wasseraufnahme	ca. 10 % Vol.
Wärmeleitfähigkeit	0,045 W/m*K
Brandverhalten	B2 (DIN 4102-1) D (EN 13501-1)
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +70°C

Lieferform

<u>Stärke x Breite x Länge</u>	<u>Rollen/Karton</u>
2 mm x 12 mm x 30 m	25
4 mm x 12 mm x 10 m	25
6 mm x 12 mm x 10 m	25
10 mm x 10 mm x 5 m	30

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Folgende Dicken sind grundsätzlich möglich: 2, 3, 4, 5, 6, 10 mm

Farbe

Schwarz

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.