

Permafix 618

EPDM Vorlegeband, Zellgummi geschlossenenzellig

Als Vorlege- und Distanzband mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Dank seiner hohen UV- und Witterungsbeständigkeit auch im Außenbereich einsetzbar.

Zu beachten: Nicht in Kontakt bringen mit Dichtstoffen wie Silikon, Hybrid, Acrylat. etc.



Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger Kunstkautschuk (EPDM), einseitig selbstklebend, mit Interliner.

Eigenschaften

- sehr hohe Alterungs- und UV-Beständigkeit
- hohe Rückstellkraft
- optimales Temperaturverhalten
- gute Witterungsbeständigkeit
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Beständigkeiten:
 - * Luft - sehr gut
 - * Ozon - sehr gut
 - * Öl - mittelmässig

Technische Daten

Basis	Kunstkautschuk (EPDM)
Dichte	ca. 130 kg/m ³ (±15 kg/m ³)
Shore-Härte	ca. 45
Stauchhärte	ca. 80-160 kPa bei 50 % Stauchung
Rückstellvermögen	≥ 80% (nach 22h bei +40°C)
Bruchdehnung	≥ 160%
Reissfestigkeit	≥ 0.5 kN/m
Zugfestigkeit	≥ 460 kPa
Wasseraufnahme	ca. 5% Vol.
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +110°C; kurzzeitig +130°C
Brandverhalten	selbstverlöschend (US FMVSS 302)

Lieferform

Rollen à 20 lfm, andere Dimensionen auf Anfrage.

<u>Banddicken</u>	<u>Bandbreiten</u>
2 mm	9 mm
3 mm	12 mm
4 mm	15 mm
5 mm	
6 mm	

Farbe

schwarz

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.