

Permafix 619

Neoprene Vorlegeband, Zellgummi geschlossenzellig

Als Vorlege- und Distanzband mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Geeignet, wo ein positives Brandverhalten oder eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Fetten, Ölen und diversen Chemikalien gefordert wird.

Zu beachten: Nicht in Kontakt bringen mit Dichtstoffen wie Silikon, Hybrid, Acryl, etc.



Produktbeschreibung

Geschlossenzelliger Zellkautschuk (CR), einseitig selbstklebend, mit Interliner.

Eigenschaften

- widerstandsfähig gegen Öle, Fette und diversen Chemikalien
- gute Rückstellkraft
- hohe Temperaturbeständigkeit
- selbstverlöschend in Kontakt mit Feuer
- nicht UV-beständig
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Technische Daten

Basis	Zellkautschuk Neoprene (CR)
Dichte	ca. 170 kg/m ³
Stauchhärte	ca. 9 N/cm ² bei 40 % Stauchung
Wasseraufnahme	ca. 5 % Vol.
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +110°C
Baustoffklasse	B2 (DIN 4102)

Lieferform

Rollen à 20 lfm, andere Dimensionen auf Anfrage

<u>Banddicken</u>	<u>Bandbreiten</u>
2 mm	9 mm
3 mm	12 mm
4 mm	15 mm
5 mm	

Farbe

schwarz

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.