

## Permapack Film de construction



### Film de construction translucide

Film PE translucide en matériau régénéré trié, adapté aux applications intérieures et extérieures. Le film protège de manière fiable contre la poussière et la saleté et permet, grâce à sa translucidité limitée, de reconnaître les marquages et les conduites. Le degré de transparence est déterminé par l'épaisseur du film.



pour l'intérieur et l'extérieur



imperméable



résistant à l'eau et aux solvants

### Description du produit

Le film de protection particulièrement écologique, éprouvé et à large spectre d'utilisation, fabriqué à partir de matériaux recyclés.

### Propriétés

- Fabriqué à partir de PE recyclé trié
- Translucide, partiellement transparent et translucide
- Utilisable comme protection contre la poussière et les regards indiscrets dans le domaine de la construction et de la rénovation

### Caractéristiques techniques

| Film                        | Film PE en PE régénéré trié                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Densité                     | env. 0.92g / m <sup>3</sup>                                      |
| Résistance à la traction    | env. 10 – 25 N / mm <sup>2</sup>                                 |
| Résistance à la rupture     | MD: $\geq 14$ N/mm <sup>2</sup> CMD: $\geq 12$ N/mm <sup>2</sup> |
| Allongement à la rupture    | MD: $\geq 220\%$ CMD: $\geq 250\%$                               |
| Point de fusion             | env. 100°C                                                       |
| Résistance à la température | env. -40°C bis +80°C                                             |
| Résistance aux UV           | aucune                                                           |

Autres dimensions sur demande.

### Conditionnement

| No d'article            | 216686 | 216690 | 216688  |  |  |  |
|-------------------------|--------|--------|---------|--|--|--|
| Dimension (plié/ouvert) | 1m/2m  | 1m/4m  | 1.5m/3m |  |  |  |
| Épaisseur du film $\mu$ | 100    | 150    | 100     |  |  |  |
| Longueur m              | 50     | 50     | 50      |  |  |  |
| Kg par rouleau          | 9.2    | 27.60  | 13.80   |  |  |  |
| Rlx / palette           | 90     | 44     | 75      |  |  |  |

### Couleur

Translucide, gris

### Conservation

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine et à température ambiante. Protéger le produit de la lumière directe du soleil et de l'humidité pendant le stockage.

**Remarques**

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.