


Permapack Film de construction



Film de construction transparent

Ce film PE naturel de haute qualité convainc par sa combinaison de stabilité et de transparence. Il est idéal pour suspendre les ouvertures de portes et de fenêtres, comme protection contre la poussière, comme couverture ou comme emballage où les informations doivent rester visibles. Il peut également être utilisé de manière polyvalente pour séparer des pièces ou comme film absorbant.



Description du produit

Le film de construction est fabriqué de manière durable à partir de sous-produits de matières premières industrielles et contribue à la préservation des ressources. Il convainc en tant que protection robuste, pratique et écologique pour les travaux de construction et de rénovation.

Propriétés

- Résistant à la déchirure – robuste et résistant à l'usage
- Transparent – les contenus et les inscriptions restent bien visibles
- Polyvalent – utilisable de manière flexible pour la protection, l'emballage et le recouvrement

Caractéristiques techniques

Film	Film PE fabriqué à partir de sous-produits de matières premières industrielles				
Densité	env. 0.92g / m ³				
Résistance à la traction	env. 10 – 25 N / mm ²				
Résistance à la rupture	MD: ≥ 14 N/mm ² CMD: ≥ 12 N/mm ²				
Allongement à la rupture	MD: $\geq 220\%$ CMD: $\geq 250\%$				
Point de fusion	env. 100°C				
Résistance à la température	env. -40°C bis +80°C				
Résistance aux UV	aucune				

Conditionnement

No d'article	218562				
Dimension (plié/ouvert)	1m/4m				
Épaisseur du film μ	100				
Longueur m	50				
Kg par rouleau	18.40				
Rlx / palette	52				

Autres dimensions sur demande.

Couleur

Transparent

Conservation

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine et à température ambiante. Protéger le produit de la lumière directe du soleil et de l'humidité pendant le stockage.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.