

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### AGENT DE REFROIDISSEMENT

**Nom du produit :** Lc 2/21 Agent de refroidissement

**N° d'article :** 30021


**Description du produit :** Un réfrigérant sous forme de liquide de refroidissement très efficace, utilisé dans l'industrie du meuble pendant le processus d'usinage des bords.

**Aspect physique :**

- **Couleur :** verte
- **Consistance :** liquide
- **Odeur :** caractéristique
- **Densité :** 0,80 g/cm<sup>3</sup> (DIN 53217, 20°C)
- **Viscosité :** 12 s (DIN - Becher 4mm, 20°C)

**Lieu d'utilisation :** L'agent de refroidissement LcM est utilisé sur les plaqueuses de chants pour refroidir les bords. Il est utilisé directement avant la scie grâce à quoi le joint de colle est refroidi à la température ambiante normale.

**Caractéristiques :**



Grâce à l'utilisation du liquide de refroidissement LCM, le joint de colle est refroidi, il n'est donc pas barbouillé. La surface usinée est libre de toute salissure et les résidus de colle ne subsistent pas sur la scie. En outre, l'agent de refroidissement Lc 2 / 21 remplit une fonction supplémentaire de nettoyage, ce qui conduit à un résultat parfait en combinaison avec l'agent de nettoyage Lc 2 / 30.

**Méthode d'application :** L'agent de refroidissement est appliqué à l'aide du système de pulvérisation LCM.  
Il faut définir la puissance optimale de pulvérisation.  
Nous recommandons de procéder à une série d'essai.

**Stockage :** Température de stockage recommandée : 10-25 °C.  
Conserver dans un endroit frais et sec.  
Stockage ≤ 2 ans dans des conteneurs fermés originaux.

**Emballages disponibles:** Conteneurs de 5, 10, 30 litres  
Fûts de 200 litres

**Nota :**

Nos conseils techniques concernant l'utilisation ou l'application du produit sont donnés sur la base de nos meilleures connaissances. Les informations contenues dans ce document doivent être traitées comme des conseils facultatifs. Ce document ne vous dispense pas de vos propres tests de produits. Les informations que nous fournissons ne sont pas obligatoires et ne peuvent engager notre responsabilité. Pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, nous n'assumons aucune responsabilité. Bien sûr, nous garantissons une excellente qualité de nos produits, conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. De nouvelles éditions des informations techniques prévalent et annulent les instructions précédentes. Veuillez respecter les dispositions des fiches de sécurité CE.