

Permafix 042



Papier de protection imprégné autocollant avec une colle à base d'eau et respectueuse de l'environnement

Matériau de masquage et de protection universel autocollant se composant d'un papier kraft robuste résistant à la déchirure renforcé par une couche spéciale et une colle spéciale à base d'eau ménageant le support. Le produit est imperméable à l'eau et à d'autres liquides mais ne doit pas être exposé à des conditions humides pendant une période prolongée.

 Collage horizontal / vertical	 résistant à l'eau et aux solvants
 durée de l'utilisation (sans résidus de colle)	 Grammage

Description du produit

Papier de protection autocollant

Propriétés

- Travail efficace sans ruban adhésif ni film
- Facile à appliquer sans outil
- Adhère sûrement sans glisser
- Convient à tous les supports courants
- Facile à utiliser sur les plafonds, murs et sols
- Pour la protection d'éléments de construction ou de meubles pour le transport
- Durée d'utilisation; 60 jours à l'intérieur / 14 jours sur des supports sensibles comme les papiers peints.

Caractéristiques techniques

Support	Papier kraft imprégné blanc
Adhésif	Polyacrylate spécial, à base d'eau, exempt de solvants
Grammage	62 g/m ²
Épaisseur du papier	75 µm
Adhésivité sur verre	48 cN / 25mm
Résistance à la traction	63 cN/25mm
Couleur	weiss

Conditionnement

N° d'art.	218665	218666	218667		
Largeur	75 mm	150 mm	225 mm		
Longueur	50 m	50 m	50 m		
Rouleaux/carton	20	10	10		

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs aux rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.