


Permafix 050



Papier de protection avec bande à masquer

Papier de protection avec bande à masquer semi-crêpé pour un système de masquage simple et rapide pour les peintres et les vernisseurs.



 durée d'utilisation	 résistant à l'eau et aux solvants
 adhérence	

Description du produit

Papier de protection avec bande à masquer

Propriétés

- lisse d'un côté
- se détache sans laisser de traces, à l'intérieur jusqu'à 7 jours
- bonne résistance à l'eau
- bonne résistance aux solvants

Caractéristiques techniques

Ruban adhésif	bande à masquer, semi-crêpé
Support	caoutouc naturel
Epaisseur de la bande	150 µ
Adhésivité sur l'acier	3.5 N/25 cm
Largeur de la bande	15 mm
Papier	
Grammage	35 g/m²
Couleur	brun

Conditionnement

No d'article	16137
Dimension	180 mm x 20 m
Rouleaux/carton	75 rlx/ca

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé et sur les pierres naturelles n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.