


Permafix 051



Papier de protection avec bande à masquer Washi

Papier de protection avec une double bande à masquer Washi, pour des travaux de masquage propres avec bords nets. Pour une utilisation de longue durée pouvant atteindre 2 mois. Convient pour les travaux de peinture, de plâtrerie et de laquage ainsi que pour une utilisation générale dans le domaine de la construction. Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle.



 durée d'utilisation	 résistant aux UV
 adhérence	 bords nets

Description du produit

Papier de protection avec bande à masquer en papier spécial avec imprégnation au latex

Propriétés

- excellente résistance aux UV
- se détache sans laisser de traces, à l'intérieur jusqu'à 2 mois
- pas de bords de peinture en relief grâce à un support mince
- lisse d'un côté

Caractéristiques techniques

Ruban adhésif	bande à masquer de longue durée, en papier de riz
Support	colle acrylique
Epaisseur de la bande	0.18 mm +/-2% (2x 0.09mm)
Adhésivité sur l'acier	2.2 N/cm
Largeur de la bande	14mm + 18mm
Papier	
Grammage	50 g/m ²
Couleur	brun

Conditionnement

No d'article	202589
Dimension	180 mm x 20 m
Rouleaux/carton	40

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs aux rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé et sur les pierres naturelles n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.