


Permafix 1010



Non-tissé pour la construction extra robuste avec colle spéciale modifiée

Pour recouvrir et protéger des supports délicats tels que par ex. parquet, laminé, tapis, carrelage, etc. Le non-tissé s'enlève sans laisser de résidus en raison de la colle modifiée. Le film sur le non-tissé est plus robuste et plus épais, ce qui l'empêche de se déchirer. Ne convient pas aux supports fraîchement posés.

 antidérapant	 imperméable
 extra robuste	 180 g/m² grammage

Description du produit

Non-tissé de protection composé de trois fibres différentes de grande qualité, avec une excellente adhérence anti-glisse, doublé d'un film en polyéthylène robuste de 40µm.

Propriétés

- protection simple et rapide
- surfaces antidérapante
- face inférieure auto-adhésive
- s'enlève sans laisser de résidus
- utilisable plusieurs fois
- la feuille empêche la pénétration de liquides telles que l'eau ou de la peinture
- protège le support contre les détériorations

Caractéristiques techniques

Support	fibres synthétiques de grande qualité
Film	Polyéthylène 40µm
Épaisseur de non-tissé	180g/m²
Adhésif	colle spéciale modifiée

Conditionnement

Rouleau de 50 m

N° d'art.	98272	98273				
Largeur	100 cm	200 cm				
Rouleaux/palette	24	12				

Couleur

blanc

Mise en oeuvre

Poser le non-tissé sur un support propre, sec et dépourvu d'huile. Poser le côté feuille vers le haut, faire se chevaucher les bandes d'env. 10 cm, bien presser les jointures. Ne réutiliser que le non-tissé non endommagé. Avec des fonds délicats, il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires.

Conservation

Le produit doit être stocké à température ambiante dans son emballage d'origine. Protéger le produit des rayons directs du soleil et de l'humidité pendant le stockage.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer

l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.

Une réaction chimique (déclenchée p. ex. par des tensioactifs) peut dans de rares cas produire de légers résidus de colle sur le support. Ils peuvent être enlevés sans problème à l'eau chaude.

Ne pas nettoyer avec des diluants, de l'alcool ou des produits à base d'acétone.