


Permafix 1020



Non-tissé pour la construction, perméable à la vapeur avec colle spéciale modifiée

Pour le masquage de sols, d'escaliers et d'autres objets à protéger. Convient particulièrement pour des revêtements sensibles à l'humidité, comme la pierre naturelle ou le bois, ou pour des revêtements de sols posés à l'état humide. L'humidité du fond peut être évacuée à travers le non-tissé de masquage; celui-ci empêche toutefois la pénétration des liquides.

 antidérapant	 imperméable
 respirant	 180 g/m² grammage

Description du produit

Non-tissé pour la construction perméable à la vapeur en non-tissé polyester bleu clair, doublé d'une membrane respirable et d'une excellente adhérence anti-glisser en colle spéciale modifiée.

Propriétés

- membrane à respiration active; l'humidité peut s'échapper
- aucune pénétration d'eau ni de peinture par le haut
- surface antiglisser
- face inférieure auto-adhésive
- protection contre les détériorations mécaniques
- dessus imperméable à la vapeur et à l'eau
- dessous perméable à la vapeur

Caractéristiques techniques

Support	100% feutre polyester					
Film	membrane perméable à la vapeur					
Epaisseur du non-tissé	180g/m²					
Indice de diffusion à la vapeur	70g/m²/24h					
Adhésif	colle spéciale modifiée					

Conditionnement

Rouleau de 50 m

N° d'art.	127891	127892				
Largeur	100 cm	200 cm				
Rouleaux/palette	24	12				

Couleur

Non-tissé bleu clair
Membrane blanc

Mise en oeuvre

Poser le non-tissé sur un support propre, sec et dépourvu d'huile. Poser les non-tissés de masquage en bande avec un chevauchement de 5 cm environ. Pour réutiliser plusieurs fois la protection non-tissé, il ne faut pas la salir. Avec des fonds délicats, il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires.

Conservation

Le produit doit être stocké à température ambiante dans son emballage d'origine. Protéger le produit des rayons directs du soleil et de l'humidité pendant le stockage.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.

Une réaction chimique (déclenchée p. ex. par des tensioactifs) peut dans de rares cas produire de légers résidus de colle sur le support. Ils peuvent être enlevés sans problème à l'eau chaude.

Ne pas nettoyer avec des diluants, de l'alcool ou des produits à base d'acétone.