


Permafix 1110



Non-tissé absorbant

Recouvrement de surfaces telles que, par exemple, parquet, aggloméré stratifié, tapis, carrelage, revêtements en matière synthétique et autres. Pour protéger des objets tels que, par exemple, des escaliers, des meubles, etc. Adapté pour des applications où l'on travaille avec des liquides tels que peintures, vernis, diluants, huiles, etc.



 antidérapant	 imperméable
 absorbant	 220 g/m² grammage

Description du produit

Feutre de coton, doublé d'un film PE.

Propriétés

- avec membrane PE antidérapante sur la face inférieure; rien ne peut pénétrer
- le feutre de coton absorbe les liquides comme une éponge
- la saleté n'est pas transportée plus loin
- utilisable plusieurs fois
- protège des détériorations d'origine mécanique
- fabriqué à partir de matières premières naturelles et de matériaux de recyclage

Caractéristiques techniques

Support	feutre de coton
Film	polyéthylène
Epaisseur du non-tissé	220g/m² ± 20g

Conditionnement

Rouleau de 50 m

N° d'art.	30808	42092				
Largeur	100 cm	200 cm				
Rouleaux/palette	30	15				

Couleur

gris

Mise en oeuvre

Poser le non-tissé sur un support propre, sec et dépourvu d'huile. Poser côté feuille vers le bas, faire se chevaucher les bandes d'env. 10 cm. Ne réutiliser que le non-tissé non endommagé.

Conservation

Le produit doit être stocké à température ambiante dans son emballage d'origine. Protéger le produit des rayons directs du soleil et de l'humidité pendant le stockage.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.