


Permafix 1130



Allfelt, Non-tissé de protection autocollant

Non-tissé de protection très résistant et robuste à base de fibres synthétiques.

La face inférieure est revêtue d'un film imperméable très adhérent.

L'adhérence permet de poser le feutre au sol, au mur ou au plafond. Convient pour des applications de longue durée jusqu'à 6 mois à l'intérieur, 3 mois à l'extérieur.



	application verticale et horizontale		imperméable
	300 g/m² grammage		extrarobust

Description du produit

Feutre synthétique revêtu d'un film très adhérent.

Propriétés

- peut être collé sur des surfaces horizontales et verticales
- film à forte adhérence
- adhère sur divers supports*.
- Extrarobuste, protège contre les dommages mécaniques
- Face supérieure absorbante
- Imperméable
- S'enlève sans laisser de traces, jusqu'à 6 mois à l'intérieur, jusqu'à 3 mois à l'extérieur

Caractéristiques techniques

Support	fibres synthétiques
Film	polyéthylène
Grammage	300g/m²
Epaisseur	2.0 mm
Température d'application	+8°C - +40°C
Température du support	+5°C - +40°C

Conditionnement

Rouleau de 25 m

N° d'art.	210663	212055	210664	
Largeur	100 cm	130 cm	200 cm	
Rouleaux/palette	30	15	18	

Couleur

gris

Préparation du support

Nettoyer le support avec un chiffon légèrement humide. La surface à protéger doit être sèche, exempte de poussière, d'huile et de graisse. Tous les supports doivent être complètement secs. Le béton de parement à l'extérieur doit impérativement être non traité, sec (séché pendant au moins 2 mois), exempt de poussière et de graisse. La température de surface ne doit pas être inférieure à +5°C. Il convient de noter que la force de collage est plus élevée sur les surfaces lisses que sur les surfaces rugueuses.

Mise en oeuvre

Pour une pose optimale, acclimater le Permafix 1130 à la température ambiante d'environ 18°C. Appliquer Permafix 1130 de manière uniforme sur la surface et appuyer régulièrement. Pour les surfaces rugueuses, il est recommandé d'utiliser un rouleau presseur. L'adhérence uniforme sur le support augmente la force de collage. La température d'application recommandée se situe entre 8°C et 40°C. À basse température, le pouvoir adhésif peut diminuer et à température trop élevée, des résidus de colle peuvent apparaître. En cas d'utilisation prolongée de Permafix 1130, il convient de contrôler régulièrement l'adhérence ainsi que le support. Pour les supports sensibles, il est recommandé de faire des essais préalables. Côté film vers le bas, faire chevaucher les lés d'environ 10 cm. Ne réutiliser que le Permafix 1130 non endommagé.

***Supports divers**

Permafix 1130 peut être utilisé sur divers supports. Des essais d'application sur une surface d'essai et dans des conditions pratiques doivent impérativement être réalisés avant chaque utilisation, car Permapack SA ne peut pas influencer les circonstances dans lesquelles le Permafix 1130 est mis en œuvre.

Lors de la pose sur du béton, il peut y avoir des différences d'adhérence car le béton présente parfois des surfaces ou des températures très différentes. C'est pourquoi il est très important que la température de surface ne soit pas inférieure à +8°C.

Lors de l'application sur le bois, il faut tenir compte du fait que la forte adhérence du film peut entraîner l'arrachage de quelques fibres de bois.

Conservation

Le produit doit être stocké à température ambiante dans son emballage d'origine. Protéger le produit des rayons directs du soleil et de l'humidité pendant le stockage

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est impératif de procéder à des essais préalables.