


Permafix 120



Bande à masquer crêpe

Pour travaux simples de peinture, de laquage ou de jointoyage. Adhésion fiable, se détache aisément en 1-2 jours, sans laisser de traces. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



durée d'utilisation



adhérence



Description du produit

Bande à masquer de papier crêpe imprégné.

Propriétés

- résistance aux températures jusqu'à +60°C
- pour une application de 1 jour
- résistant dans certaines conditions à l'eau et aux solvants

Caractéristiques techniques

Support	Papier demi-crêpé saturé
Adhésif	Caoutchouc naturel
Epaisseur de la bande	0.12 mm
Adhésivité sur l'acier	2.1 N/cm
Allongement à la rupture	7 %
Résistance à la rupture	38 N/cm
Résistance à la température	+60°C 30 min.
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C

Conditionnement

Rouleaux de 50 m

N° d'art.	208673	208674	208675	208676	208677	
Largeurs	19 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm	
Rouleaux/carton	48	36	32	24	24	

Couleur

beige

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs aux rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.