

Permafix 1445

Adhésif de contact pulvérisable



Description du produit

Adhésif de contact pulvérisable, sans toluène. Application de mousses sur les matériaux dérivés du bois, carton, caoutchouc. Très approprié pour les recouvrements textiles. Ne convient pas à la mousse de polystyrène. Finement pulvérisable. Bien mélanger avant l'emploi. Peut être appliqué proprement et sans fils au pistolet.

Propriétés

- Résistant à la chaleur et au vieillissement
- Cordon adhésif mou
- Haut rendement
- Adhérence immédiate

Caractéristiques techniques

Base	Polychloroprène	
Pression de pulvérisation	3-4 bar	
Buse	1.3-1.7 mm	
Temps de séchage	sans durcisseur	env. 5 min.
	avec durcisseur	env. 4 min.
Temps ouvert avec durcisseur	env. 4h	
Ajout de durcisseur (en option)	5% Permafix 1446	
Force de pression	Rouleau de pression	
Température de mise en œuvre:	Au moins +15°C	
Résistance à la température	sans durcisseur	80°C
	avec durcisseur	140°C
Viscosité	env. 600 mPa`s (Brookfield)	
Densité (DIN 53479)	0.84 g/cm³	

Mesures conformes aux normes climatiques pour +20°C / 65% d'humidité relative de l'air

Conditionnement

Numéro d'article	220476			
Réceptier	Bidon			
Contenu	4.5 Kg			

Couleur

Beige

Conservation

Dans un endroit frais et sec (+10°C jusqu'à +25°C) et dans l'emballage non ouvert, se conserve au moins 12 mois après la date de production. Bien refermer le récipient entamé. **Protéger le récipient du gel.**

Mise en œuvre**Support de traitement / Traitement préalable**

Les surfaces dures doivent être planes, propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et viables. Les apprêts, les peintures, la poussière, les graisses, l'huile et les pièces détachées doivent être préalablement enlevés. Si nécessaire, acclimater le matériau.

Application

Appliquer uniformément la colle avec pistolet pulvérisateur, la machine de coulée ou le pinceau sur les deux pièces à coller. Après le temps de séchage (env. 5. min.) superposer les deux pièces et les presser brièvement ensemble (par ex. avec un rouleau de pression)

Domaine d'application

Pour le collage des matériaux dérivés du bois, mousses (excepté mousse de polyester), revêtements de sol en PVC, linoléum, tapis.

Nettoyage:

Les outils sales et les pièces résistantes aux solvants peuvent être nettoyés avec Permapack 1484.

Température de mise en œuvre:

Température de l'environnement +12°C jusqu'à +35°C

Température des supports +12°C jusqu'à 30°C

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.