

# Permafix 1483

## PUR Nettoyant



### Description du produit

Nettoyant à froid pour dissoudre les restes de colle PUR durcis et qui ont cessé de réagir, sur les pièces de machine, outils, appareils etc. Les pièces de machine qui sont à nettoyer doivent avoir été refroidies à température ambiante.

### Caractéristiques techniques

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Base</b>      | Solvants organiques    |
| <b>Viscosité</b> | Fluide                 |
| <b>Densité</b>   | 0,84 g/cm <sup>3</sup> |

### Mise en œuvre

Les pièces de machine à nettoyer doivent être refroidies à température ambiante. En fonction de la taille des éléments de machine, elles peuvent être enduites à l'aide d'un pinceau ou placées dans un bain. Le temps d'imprégnation doit durer entre 30 minutes et un max. de 60 minutes. Ensuite, les éléments de machine peuvent être mécaniquement nettoyés des restes colle à fusion.

### Conditionnement

|                         |           |  |  |  |
|-------------------------|-----------|--|--|--|
| <b>Numéro d'article</b> | 220482    |  |  |  |
| <b>Récipient</b>        | Bouteille |  |  |  |
| <b>Contenu</b>          | 1 L       |  |  |  |

### Couleur

Incolore

### Conservation

Au moins 18 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage n'ayant pas été ouvert et pour un stockage au frais (+10°C à +25°C) et au sec. Bien refermer après usage.

### Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.